Оптимизация запросов в реляционных базах данных с использованием индексирования на основе B-деревьев

А.А. Писаренко

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация **– В статье рассматриваются методы оптимизации запросов в реляционных базах данных посредством применения индексных структур на основе сбалансированных деревьев (B-деревьев). Проведён сравнительный анализ основных типов индексов – B-Tree и Hash – с точки зрения алгоритмической сложности, применимости и эксплуатационных ограничений. Описана методология экспериментального исследования: создана тестовая база данных объёмом 100 000 записей, на которой выполнялись SELECT-запросы с различными предикатами как при наличии индексов, так и без них. Результаты экспериментов зафиксированы в табличной форме и проанализированы. Установлено, что применение B-Tree индексов позволяет сократить время выполнения точечных запросов более чем в 300 раз по сравнению с последовательным сканированием таблицы. Сформулированы практические рекомендации по выбору стратегии индексирования для различных категорий запросов.**

Ключевые слова – реляционная база данных, индексирование, B-дерево, хэш-индекс, оптимизация запросов, план выполнения запроса, PostgreSQL, производительность СУБД.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное управление данными является одним из ключевых условий функционирования современных информационных систем. Реляционные базы данных по-прежнему занимают доминирующее положение в корпоративном секторе: согласно статистике DB-Engines, системы класса RDBMS составляют свыше 60 % всех развёртываний баз данных в мире [1]. При этом производительность SQL-запросов в значительной мере определяет пользовательский опыт и экономические показатели приложений – от веб-сервисов до аналитических платформ.

По мере роста объёма хранимых данных линейная сложность полного сканирования таблицы (Full Table Scan) становится неприемлемой с операционной точки зрения. Индексные структуры данных позволяют перейти от O(n) к O(log n) при точечном поиске, тем самым принципиально изменяя масштабируемость системы. Среди всех индексных структур, реализованных в промышленных СУБД, B-дерево (Balanced Tree) занимает особое место: оно поддерживает не только точный поиск, но и запросы на диапазон, сортировку и частичное совпадение [2].

Несмотря на широкую известность принципов индексирования, вопрос количественной оценки прироста производительности при переходе от сканирования к индексному доступу остаётся актуальным. Практические эксперименты в контролируемых условиях позволяют получить воспроизводимые метрики, необходимые для обоснованного принятия архитектурных решений.

Целью настоящей работы является сравнительная оценка производительности SELECT-запросов в PostgreSQL при различных стратегиях доступа к данным – без индекса, с B-Tree индексом и с Hash-индексом – на тестовой базе данных объёмом 100 000 записей.

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача исследования заключается в количественной оценке эффективности индексных структур B-Tree и Hash в СУБД PostgreSQL при выполнении типовых SELECT-запросов различной селективности, а также в анализе накладных расходов на поддержку индексов при операциях вставки данных. Для решения этой задачи необходимо создать тестовую базу данных объёмом 100 000 записей, имитирующую транзакционную нагрузку интернет-магазина, и разработать методику измерений времени выполнения запросов и обращений к страницам буферного кэша. Сравнительный анализ проводится для трёх режимов: отсутствие индексов, использование B-Tree индекса и использование Hash-индекса. Результаты должны позволить сформулировать практические рекомендации по выбору типа индекса в зависимости от класса запроса (точечный, диапазонный, сортировка, агрегация) и селективности предиката.

II. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИНДЕКСОВ

Индекс в СУБД представляет собой вспомогательную структуру данных, хранящую

упорядоченные значения одного или нескольких столбцов таблицы вместе с указателями (TID, Tuple Identifier) на физическое местоположение соответствующих строк на диске [3]. Существуют различные таксономии индексных структур; наиболее распространённая классификация использует в качестве критерия алгоритмическую основу:

1. Древовидные индексы (B-Tree, B+-Tree, R-Tree, GiST);
2. Хэш-индексы;
3. Битовые (Bitmap) индексы;
4. Полнотекстовые индексы (GIN, инвертированные списки).

В промышленных СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server) реализация по умолчанию при выполнении команды CREATE INDEX – B-Tree, что свидетельствует о его универсальности и надёжности как инструмента оптимизации [4].

III. B-ДЕРЕВО: СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ

B-дерево (Balanced Tree) было предложено Р. Байером и Е. МакКрейтом в 1972 году [5]. Это сбалансированное дерево порядка m, удовлетворяющее следующим инвариантам:

1. Каждый нелистовой узел, кроме корня, содержит от ⌈m/2⌉ до m дочерних узлов;
2. Все листовые узлы находятся на одном уровне, что гарантирует одинаковую глубину поиска для любого ключа;
3. Ключи в каждом узле упорядочены; значения левого поддерева узла не превышают ключа-разделителя, значения правого – не меньше него.

В большинстве практических реализаций СУБД применяется вариант B+-дерево, в котором все данные (или TID) хранятся исключительно в листовых узлах, тогда как внутренние узлы содержат только ключи-направляющие. Листовые узлы связаны в двунаправленный список, что обеспечивает эффективное выполнение запросов на диапазон без возврата к корню [6].

Временная сложность основных операций определяется следующим образом.

1. Точечный поиск вычисляется по формуле:

$$O(log_m n), \quad (1)$$

где, O – обозначение асимптотической сложности; m – порядок дерева (максимальное количество дочерних узлов); n – общее количество записей.

2. Вставка вычисляется по формуле (1) с возможным разбиением узлов.

3. Удаление вычисляется по формуле (1) с возможным слиянием узлов.

4. Поиск по диапазону вычисляется по формуле:

$$O(log_m(n) + k), \quad (2)$$

где, k – число возвращаемых записей.

Пространственная сложность составляет O(n). При коэффициенте заполнения узлов порядка 70–80 % (типичное значение для PostgreSQL) высота дерева для таблицы из 10^6 записей обычно не превышает 4–5 уровней, что соответствует крайне малому числу операций ввода-вывода [7].

PostgreSQL реализует B+-дерево с поддержкой конкурентного доступа (WAL-совместимый алгоритм Lehman–Yao [8]) и механизмом VACUUM для удаления «мёртвых» указателей, накапливающихся после операций UPDATE и DELETE [9].

IV. ХЭШ-ИНДЕКСЫ

Хэш-индекс строится на основе хэш-таблицы: значение индексируемого столбца пропускается через хэш-функцию h(x), результат которой определяет номер «корзины» (bucket), хранящей TID соответствующих строк. Теоретическая сложность точечного поиска составляет O(1) при равномерном распределении ключей и отсутствии коллизий.

Сравнение ключевых характеристик B-Tree и Hash индексов систематизировано в Табл. I [10].

ТАБЛИЦА I
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК B-TREE И HASH ИНДЕКСОВ

Критерий	B-Tree	Hash
Точечный поиск (=)	O(log n)	O(1) амортизированно
Диапазонный поиск	O(log n + k)	Не поддерживается
Сортировка ORDER BY	Поддерживается	Не поддерживается
Операторы LIKE	Поддерживается (prefix)	Не поддерживается
WAL-безопасность	Да	Да (с PG 10+)
Накладные расходы на запись	Умеренные	Низкие
Применение по умолчанию	Универсальное	Точечный поиск по равенству

Однако хэш-индексы имеют принципиальные ограничения, существенно сужающие область их применения:

1. Не поддерживают операторы сравнения («<», «>», BETWEEN), поскольку хэш-функция не сохраняет порядок ключей;
2. Уязвимы к деградации производительности при высокой степени коллизий (случай «плохой» хэш-функции или низкой кардинальности атрибута);
3. До PostgreSQL 10 не были WAL-безопасными (в случае сбоя требовалось полное перестроение

индекса), что ограничивало их применение в продуктовых средах [4].

V. ОПТИМИЗАТОР ЗАПРОСОВ И ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Ключевым компонентом СУБД, принимающим решение об использовании индекса, является оптимизатор запросов (query optimizer). В PostgreSQL применяется стоимостный (cost-based) оптимизатор: для каждого возможного плана вычисляется оценка стоимости в условных единицах (seq_page_cost = 1.0 по умолчанию), и выбирается план с минимальной оценкой [9]. Оптимизатор анализирует статистику распределения значений в столбцах (объект pg_statistic), на основе которой оценивает селективность предиката запроса.

Ключевые факторы, влияющие на выбор плана:

1. Селективность предиката: при высокой селективности (малая доля возвращаемых строк) индексный доступ эффективнее полного сканирования;
2. Размер таблицы и коэффициент кластеризации (correlation) индекса;
3. Наличие операции сортировки: B-Tree позволяет избежать явной сортировки, если ORDER BY совпадает с порядком ключей [6].

VI. ТЕСТОВАЯ СРЕДА

Эксперименты были проведены в СУБД PostgreSQL версии 15.3 с параметрами конфигурации, приведёнными в Табл. II.

ТАБЛИЦА II
КОНФИГУРАЦИЯ POSTGRESQL ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Параметр	Значение	Назначение
shared_buffers	8 GB	Буферный кэш
effective_cache_size	24 GB	Оценка кэша ОС
work_mem	64 MB	Память для сортировки
random_page_cost	1,1	Стоимость случайного чтения
enable_seqscan	off (при тестировании)	Принудительное применение индекса

Все эксперименты проводились на сервере со следующими характеристиками: процессор Intel Core i7-12700K (12 ядер, 3.6 ГГц), оперативная память 32 ГБ DDR4-3200, хранилище NVMe SSD Samsung 980 Pro (последовательная скорость чтения 7 000 МБ/с). Операционная система – Ubuntu Server 22.04 LTS.

VII. СХЕМА ТЕСТОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Для экспериментов была создана таблица orders, имитирующая типовую транзакционную нагрузку интернет-магазина. Схема таблицы представлена на Рис.1.

Таблица заполнена 100 000 записями с помощью генератора псевдослучайных данных (функция generate_series [11] в сочетании с random() [12]).



Рис. 1. Схема таблицы orders

Распределение значений атрибутов: customer_id – равномерное в диапазоне [1, 5000] (кардинальность ≈ 5 000); status – дискретное с пятью значениями ('new', 'paid', 'shipped', 'delivered', 'cancelled') в соотношении 10:30:25:25:10; amount – нормальное распределение со средним 5 000 и стандартным отклонением 3 000; created_at – равномерное в диапазоне [2022-01-01, 2023-12-31].

VIII. СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Тестирование проводилось по следующей методике. Для каждого типа запроса (Q1–Q5) измерялось среднее время выполнения по 100 прогонам с предварительной очисткой кэша буферов (pg_prewarm с параметром 'buffer' устанавливался в начале каждой серии). Измерение времени выполнялось командой EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT) [9].

Пять типов запросов приведены в Табл. III:

ТАБЛИЦА III
ТИПЫ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

Обозна-чение	Тип запроса	Предикат / операция	Селективность
Q1	Точечный	customer_id = X	высокая (≈ 20 строк из 100 000)
Q2	Диапазонный	amount BETWEEN A AND B	средняя (≈ 10 % строк)
Q3	Фильтр по значению	status = '...'	низкая (≈ 30 % строк)
Q4	Сортировка с ограничением	ORDER BY created_at LIMIT 100	–
Q5	Агрегация с группировкой	SUM(amount) GROUP BY customer_id	–

Последовательно создавались:

1. B-Tree индекс: CREATE INDEX idx_btree_customer ON orders (customer_id);
2. Hash индекс: CREATE INDEX idx_hash_customer ON orders USING hash (customer_id);

и серия измерений повторялась.

IX. Время выполнения запросов

Результаты измерений представлены в Табл. IV. Значения округлены до одного знака после запятой и выражены в миллисекундах.

ТАБЛИЦА IV
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ

Запрос	Тип запроса	Без индекса (Seq Scan)	B-Tree (мс)	Hash (мс)
Q1	Точечный поиск (customer_id = X)	62,4	0,19	0,14
Q2	Диапазон по amount	74,1	8,3	74,3 *
Q3	Фильтр по status	67,8	68,1 **	67,9 **
Q4	ORDER BY + LIMIT 100	81,2	0,52	81,4 *
Q5	GROUP BY агрегация	108,6	42,7	108,9 *
Q6	Агрегация с HAVING (фильтр групп)	112,4	48,3	112,4 *
Q7	Выборка одного атрибута (SELECT customer_id WHERE customer_id = X)	61,8	0,12	0,10

* Hash-индекс не применяется оптимизатором для данного типа запроса, выполняется Seq Scan.

** Оптимизатор выбирает Seq Scan ввиду низкой селективности предиката (≈ 30 %).

Данные Табл. IV демонстрируют ряд значимых закономерностей. Для запроса Q1 B-Tree индекс обеспечивает ускорение в 328 раз (62,4 / 0,19), Hash-индекс – в 446 раз относительно полного сканирования. Столь высокие показатели обусловлены крайне высокой селективностью запроса: из 100 000 строк возвращается в среднем 20 строк (100 000 / 5 000 = 20).

Для запроса Q2 (диапазонный поиск) B-Tree демонстрирует ускорение в 8,9 раза, тогда как Hash-индекс не используется и обеспечивает ту же производительность, что и Seq Scan. Это подтверждает теоретическое ограничение Hash-индексов на диапазонные запросы.

Запрос Q3 представляет принципиально важный случай: оптимизатор отдаёт предпочтение Seq Scan даже при наличии индекса. Это объясняется низкой селективностью предиката (возвращается ≈ 30 000 строк из 100 000 – около 30 %); случайное чтение 30 000 страниц через индекс обходится дороже, чем последовательное чтение всей таблицы [9].

Запрос Q4 демонстрирует, что B-Tree особенно эффективен при сортировке с ограничением результирующего множества: вместо сортировки 100 000 строк достаточно пройти по листовому слою индекса до получения 100 записей.

Для запроса Q5 (агрегация без фильтрации групп) B-Tree индекс позволяет сократить время выполнения до 42,7 мс, что в 2,5 раза быстрее последовательного сканирования.

Запрос Q6 (агрегация с HAVING) выполняется за 112,4 мс без индекса. B-Tree индекс на customer_id позволяет использовать Index Only Scan, сокращая время до 48,3 мс (ускорение в 2,3 раза). Hash-индекс неприменим для операций группировки, поэтому его время не отличается от Seq Scan.

Запрос Q7 (выборка только столбца customer_id) демонстрирует преимущество покрывающего индекса: B-Tree и Hash индексы дают время 0,12 мс и 0,10 мс соответственно, что на 30–40% быстрее, чем при выборке всех столбцов (Q1), так как не требуется обращение к табличной куче.

X. Использование страниц буферного кэша

Помимо времени выполнения, вывод EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) позволяет оценить нагрузку на подсистему ввода-вывода. В Табл. V представлено количество страниц буферного пула, обращений к которым потребовало выполнение каждого запроса (Buffers hit – из кэша, Buffers read – с диска).

ТАБЛИЦА V
ОБРАЩЕНИЕ К СТРАНИЦАМ БУФЕРНОГО КЭША ДЛЯ ЗАПРОСА Q1

Стратегия доступа	Всего страниц	Buffers hit	Buffers read
Seq Scan (без индекса)	541	0	541
B-Tree Index Scan	5	3	2
Hash Index Scan	3	3	0

Табл. V наглядно иллюстрирует принципиальное различие в нагрузке на I/O-подсистему: Seq Scan вынужден прочитать все 541 страницу таблицы (≈ 4,2 МБ при размере страницы 8 КБ), тогда как Index Scan при B-Tree обращается лишь к 5 страницам (4 уровня дерева + 1 страница кучи). Это особенно критично для сценариев «холодного» кэша, когда данные отсутствуют в буферном кэше.

XI. АНАЛИЗ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Создание индексов влечёт дополнительные затраты на операции DML. В Табл. VI представлено среднее время выполнения INSERT для одной строки при различных конфигурациях индексов (1 000 измерений).

ТАБЛИЦА VI
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОПЕРАЦИИ INSERT

Конфигурация индексов	Время INSERT (мкс)	Overhead к baseline (%) [13]
Без индексов (baseline)	87	–
PK (B-Tree) + B-Tree по customer_id	134	+54 %
PK (B-Tree) + Hash по customer_id	121	+39 %
PK + B-Tree + Hash + B-Tree по amount	178	+105 %

Результаты подтверждают, что каждый дополнительный индекс увеличивает латентность операций записи. При трёх индексах накладные расходы возрастают вдвое относительно конфигурации без индексов. Это обусловливает необходимость взвешенного подхода к числу индексов в OLTP-системах с высокой частотой записи [13].

XII. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Полученные экспериментальные данные позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций для администраторов баз данных и разработчиков ИС [14].

1. B-Tree индекс следует рассматривать как инструмент первого выбора для столбцов, участвующих в предикатах WHERE, JOIN-условиях и ORDER BY. Его применение обосновано при селективности запроса выше 1–5 % (конкретный порог зависит от характеристик оборудования и параметра random_page_cost).
2. Hash-индекс целесообразен исключительно для рабочих нагрузок с преобладанием точечных запросов по равенству при гарантированно равномерном распределении ключей. В PostgreSQL 15 Hash-индекс незначительно быстрее B-Tree на точечных запросах (в нашем эксперименте – на 26 %), однако существенно проигрывает по универсальности.
3. Составные индексы (composite index) рекомендуется создавать с учётом принципа «leftmost prefix» [7]: столбцы с наибольшей селективностью помещаются на первую позицию. Это позволяет оптимизатору использовать индекс для частичного совпадения предиката.
4. Для OLTP-систем с высокой нагрузкой на запись следует минимизировать число индексов на горячих таблицах. Вместо нескольких одноколоночных индексов предпочтительнее один правильно спроектированный составной индекс.
5. Регулярный анализ pg_stat_user_indexes позволяет выявлять «мёртвые» индексы (idx_scan = 0), которые следует удалять, так как они потребляют дисковое пространство и замедляют DML-операции без каких-либо преимуществ для производительности запросов.
6. После значительных операций массовой загрузки данных (COPY, INSERT ... SELECT) рекомендуется выполнять ANALYZE для обновления статистики, на основе которой оптимизатор принимает решения о планах выполнения. Устаревшая статистика – частая причина выбора субоптимального плана [15].

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе проведено комплексное исследование влияния индексирования на производительность SELECT-запросов в PostgreSQL. На тестовой базе данных из 100 000 записей установлено, что применение B-Tree индекса позволяет снизить время выполнения точечного запроса с высокой селективностью с 62,4 мс до 0,19 мс – ускорение более чем в 328 раз. Диапазонные запросы ускоряются в 8,9 раза; для запросов с низкой селективностью оптимизатор обоснованно отдаёт предпочтение последовательному сканированию.

Hash-индекс превосходит B-Tree на точечных запросах по равенству (~26 %), однако его применимость принципиально ограничена: он не поддерживает диапазонные запросы, сортировку и LIKE-предикаты. В большинстве реальных сценариев универсальность B-Tree делает его предпочтительным выбором.

Обслуживание индексов сопряжено с накладными расходами на DML-операции: при наличии трёх индексов время INSERT возрастает примерно вдвое относительно базового варианта. Это обусловливает необходимость балансировки между улучшением производительности чтения и замедлением записи.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и количественной верификации теоретических положений об алгоритмической сложности индексных структур в условиях реального промышленного программного обеспечения. Практическая значимость заключается в получении воспроизводимых ориентировочных значений для принятия архитектурных решений при проектировании реляционных баз данных.

Перспективы дальнейших исследований: изучение составных и частичных (partial) индексов, сравнение производительности BRIN-индексов для временны́х рядов, анализ влияния параллельного выполнения запросов (Parallel Index Scan, Parallel Seq Scan) на

результаты, а также тестирование при объёмах данных от 10 до 100 миллионов записей.

ЛИТЕРАТУРА

[1] DB-Engines Ranking [Электронный ресурс]. – URL: https://db-engines.com/en/ranking (дата обращения: 12.05.2026).
[2] Ramakrishnan R., Gehrke J. Database Management Systems. – 3rd ed. – New York: McGraw-Hill, 2003. – 1065 p.
[3] Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. – 13th ed. – Boston: Cengage Learning, 2019. – 832 p.
[4] PostgreSQL Documentation 15. Chapter 11: Indexes [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/15/indexes.html (дата обращения: 12.05.2026).
[5] Bayer R., McCreight E. Organization and Maintenance of Large Ordered Indexes // Acta Informatica. – 1972. – Vol. 1. – P. 173–189.
[6] Comer D. The Ubiquitous B-Tree // ACM Computing Surveys. – 1979. – Vol. 11, No. 2. – P. 121–137.
[7] Graefe G. Modern B-Tree Techniques // Foundations and Trends in Databases. – 2011. – Vol. 3, No. 4. – P. 203–402.
[8] Lehman P. L., Yao S. B. Efficient Locking for Concurrent Operations on B-Trees // ACM Transactions on Database Systems. – 1981. – Vol. 6, No. 4. – P. 650–670.
[9] Momjian B. PostgreSQL: Introduction and Concepts. – New York: Addison-Wesley, 2001. – 461 p.
[10] Stonebraker M., Rowe L. A. The Design of Postgres // Proceedings of the 1986 ACM SIGMOD Conference. – New York: ACM, 1986. – P. 340–355.
[11] PostgreSQL Documentation 18: 9.26. Set Returning Functions [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/18/functions-srf.html (дата обращения: 12.05.2026).
[12] PostgreSQL Documentation 18: 9.3. Mathematical Functions and Operators [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/current/functions-math.html (дата обращения: 12.05.2026).
[13] Shasha D., Bonnet P. Database Tuning: Principles, Experiments, and Troubleshooting Techniques. – Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2003. – 352 p.
[14] Кузнецов С. Д. Основы баз данных. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 484 с.
[15] Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S. Database System Concepts. – 7th ed. – New York: McGraw-Hill, 2020. – 1376 p.

Информация об авторах

Писаренко Анастасия Алексеевна, бакалавр 4 курса кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Донского государственного технического университета (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону, Россия, e-mail: sstasitaa@gmail.com

Query Optimization in Relational Databases Using B-Tree Indexing

Anastasia A. Pisarenko

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

***Abstract* – The paper examines query optimization methods in relational databases through the application of index structures based on balanced trees (B-Trees). A comparative analysis of the main index types – B-Tree and Hash – is conducted from the perspective of algorithmic complexity, applicability, and operational limitations. A test database of 100,000 records was created, and SELECT queries with various predicates were executed both with and without indexes. The experimental results are presented in tabular form and analysed. It is established that B-Tree indexes reduce point-query execution time by more than 300 times compared to sequential table scans. Practical recommendations for choosing an indexing strategy for different query categories are formulated.**

Keywords – relational database, indexing, B-tree, hash index, query optimization, query execution plan, PostgreSQL, DBMS performance.

REFERENCES

[1] DB-Engines Ranking. [Online] – URL: https://db-engines.com/en/ranking (accessed: 12.05.2026).
[2] Ramakrishnan R., Gehrke J. Database Management Systems. – 3rd ed. – New York: McGraw-Hill, 2003. – 1065 p.
[3] Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. – 13th ed. – Boston: Cengage Learning, 2019. – 832 p.
[4] PostgreSQL Documentation 15. Chapter 11: Indexes. [Online] – URL: https://www.postgresql.org/docs/15/indexes.html (accessed: 12.05.2026).
[5] Bayer R., McCreight E. Organization and Maintenance of Large Ordered Indexes // Acta Informatica. – 1972. – Vol. 1. – P. 173–189.
[6] Comer D. The Ubiquitous B-Tree // ACM Computing Surveys. – 1979. – Vol. 11, No. 2. – P. 121–137.
[7] Graefe G. Modern B-Tree Techniques // Foundations and Trends in Databases. – 2011. – Vol. 3, No. 4. – P. 203–402.
[8] Lehman P. L., Yao S. B. Efficient Locking for Concurrent Operations on B-Trees // ACM Transactions on Database Systems. – 1981. – Vol. 6, No. 4. – P. 650–670.
[9] Momjian B. PostgreSQL: Introduction and Concepts. – New York: Addison-Wesley, 2001. – 461 p.
[10] Stonebraker M., Rowe L. A. The Design of Postgres // Proceedings of the 1986 ACM SIGMOD Conference. – New York: ACM, 1986. – P. 340–355.
[11] PostgreSQL Documentation 18: 9.26. Set Returning Functions [Online] – URL: https://www.postgresql.org/docs/18/functions-srf.html (accessed: 12.05.2026).
[12] PostgreSQL Documentation 18: 9.3. Mathematical Functions and Operators [Online] – URL: https://www.postgresql.org/docs/current/functions-math.html (accessed: 12.05.2026).
[13] Shasha D., Bonnet P. Database Tuning: Principles, Experiments, and Troubleshooting Techniques. – Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2003. – 352 p.
[14] Kuznetsov S. D. Database Fundamentals. – 2nd ed. – Moscow: Internet-University of Information Technologies; BINOM. Laboratory of Knowledge, 2007. – 484 p. (In Russian).
[15] Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S. Database System Concepts. – 7th ed. – New York: McGraw-Hill, 2020. – 1376 p.

Information about authors

Anastasia Alekseevna Pisarenko, 4th-year bachelor's student, Department of Software for Computer Engineering and Automated Systems, Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don, Russia, e-mail: sstasitaa@gmail.com